

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZBD45



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZBD45 на базе спирального компрессора Copeland ZB – моноблок «выносного холода», предназначенный для удаленного холодообеспечения оборудования магазинов, складов, ресторанов, не оборудованных собственными агрегатами.
- Особенности модели ККБ1-М-ZBD45: обеспечивает среднетемпературное охлаждение (-5...-10 °С); мощность холодопроизводства 11,7...9,5 кВт; компрессор агрегата – спиральный, цифровой, с плавной регулировкой 10...100 % производительности; охлаждение конденсатора – воздушный обдув; высокоэффективный, малошумный агрегат.
- Стандартная комплектация: компрессор ZBD45KCE-TFD с регулятором производительности, защитой от перегрева, вентилями и подогревом картера; вентилятор обдува – шестиполосный, с регулятором оборотов; датчик низкого давления; ресивер ёмкостью 11 л с обвязкой: обратный и аварийный (ГОСТ) клапаны, запорный вентиль; фильтры и вентили в составе всасывающей и жидкостной трасс; корпус с виброзащитой; шкаф управления: контроллер Dixell XC-15CX, приборы пускозащиты, реле.

Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	16 мм

Холодо	Модель компрессора	ZBD45KCE-TFD
Объем ресивера		11 л
Высота, мм		915 мм
Длина, мм		1225 мм
Ширина, мм		536 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.