

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-М2-ZBD38

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-m2-zbd38>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-М2-ZBD38 – российское холодогенерирующее оборудование на базе высокотехнологичных цифровых компрессоров Digital Scroll™ Copeland ZBD, предназначенное для торгового оборудования.
- Особенности модели: обеспечение среднетемпературного диапазона; идеальное соотношение производительности и требуемой нагрузки – плавная корректировка мощности от 10 до 100%, стабильная температура; давление всасывания с точным контролем для энергосбережения; уменьшение циклов включения/выключения позволяет продлить срок эксплуатации агрегата; вентилируемое охлаждение – вентилятор Ziehl-Abegg с лопастной частью диаметром 630 мм, привод – шестиполусной, скорость – корректируется; виброизолированный корпус.
- Стандартная комплектация: два спиральных компрессора, модель ZBD38KCE-TFD, оснащение: регуляторы производительности, вентили системы «Rotalock», подогрев картера; маслоотделитель, ресивер масляный с вентилями запорными и редукционным вентилем, фильтр, электронные регуляторы уровня масла – система возврата и отделения масла; два манометра и датчик низкого давления; две линии – жидкостная и всасывания; оснащение линий: фильтр разборный с картриджем, вентиль запорный, теплоизоляция (для линии всаса); ресивер хладагента – отсечные вентили на вход и выход, клапаны безопасности: аварийный и

обратный; пуско-защитная автоматика, реле давления и контроля фаз, контроллер Dixell (XC-645C или XC-650C) – установлены в ШУ.

- Опции: для шумоподавления – акустические пакеты; работа при отрицательных температурах – зимние пакеты; теплоизолированный жидкостной отделитель.
- Монтажные опции: опоры и крепления-кронштейны для установки; шумо-виброизолированный защитный козырек.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZBD38KCE-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.