

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-М2-ZBD57

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-m2-zbd57>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-М2-ZBD57 – двухкомпрессорный агрегат для подключения к системе выносного холода.
- Высокую холодопроизводительность и точность температур обеспечивают агрегаты европейского производства: цифровые спиральные компрессоры Copeland серии ZBD (Digital Scroll™).
- Особенности модели: плавная регулировка холодопроизводительности – 10...100 % в соответствии с необходимой нагрузкой; среднетемпературная модель блока; точный контроль давления всасывания – обеспечение энергосбережения; обеспечено малое количество циклов включения/выключения, что гарантирует долговременную эксплуатацию; вентилятор (крыльчатка 630 мм) с регулировкой скорости и шестиполусным приводом обеспечивает охлаждение конденсатора; корпус и машзал виброизолируются битумным материалом.
- Стандартная комплектация: компрессор ZBD57KCE-TFD с регулятором холодопроизводительности, вентили – тип "Rotalock", подогрев картера; маслоотделитель, фильтр масляный, ресивер с арматурой запорной и редукционным вентилем, контрольные датчики уровня масла (электронные) – состав системы отделения и возврата масла; шкаф управления оборудован реле давления и контроля фаз, пуско-защитная автоматика, контроллер

Dixell (XC-645C или XC-650C); аварийный и обратный клапаны на входе и отсечные вентили на входе/выходе – ресивер хладагента; разборной фильтр (с картриджем), вентиль запорный – линия жидкостная и теплоизолированная линия всасывания; два манометра – НД и ВД, а также датчик НД.

- Опции: снижение шума – «акустические» пакеты; уличная установка, работа при отрицательных температурах – «зимние» пакеты; отделитель жидкости с теплоизоляцией.
- Опции для монтажа: козырек с двойной шумо-виброизоляцией; опоры вибропоглощающие и кронштейны.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	42 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	28 мм
Модель компрессора	ZBD57KCE-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.