

Описание товара Кондиционер General

ASHG30LFCA



Описание

- Кондиционер General ASHG30LFCA — внутренние блоки серии Energy Plus представлены в обновленном дизайне и сочетает в себе высокую энергоэффективность класса A++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха.
- Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках.
- Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не Особенности □ General ASHG30LFCA :
 - Ионный дезодорирующий фильтр.
 - Моющаяся панель.
 - Таймер сна.
 - Программируемый Таймер
 - Групповой пульт управления (опция).
 - Недельный Таймер
 - + Таймер экономии (опция).
 - Индивидуальное кодирование блоков.
 - Интеграция в систему управления зданием (опция).
 - Бесшумная работа.
 - Автоматическое определение положения жалюзи.
 - Режим повышенной производительности.
 - Полное DC-инверторное управление.
 - Автоматический перезапуск
 - Самодиагностика.

- Яблочно-катехиновый фильтр.
- Таймер
- однократного Вкл /Выкл.
- Недельный Таймер
- Проводной пульт управления (опция).
- Инфракрасный пульт управления.
- Внешнее управление (опция).
- Комфортное осушение.
- Автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости.
- Автоматическое регулирование воздушного потока.
- Режим снижения энергопотребления.
- Подключение внутренних блоков к мультисплит-системам.
- Автоматический выбор режима.
- Внешняя индикация работы (опция).

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м ²	80
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	8
Обогрев, кВт	8.8
Потребление при охлаждении, кВт	2.49
Потребление при обогреве, кВт	2.44
Охлаждающая способность, тыс. BTU	30
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м ³ /ч	1100
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	30
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Катехиновый фильтр	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да

Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	10.7
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.