

Описание товара Электрический настенный котел

Protherm Скат 9K R13



Описание

- Настенные электрические котлы Protherm Скат 9K R13 давно зарекомендовали себя как надежное решение для отопления.
- Выпускаются в Словакии с 1992 года, в России продано уже более 250.000 котлов.
- Отопление для загородного дома, квартиры, или резервный дублирующий котел - выбор за вами.
- Справится в любой ситуации.
- 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт для отопления и приготовления горячей воды в накопительном бойлере Жидкокристаллический дисплей Интуитивно понятное управление Высочайшая безопасность Надежность - самодиагностика и датчики работоспособности Не требуют подключения к дымоходу и газопроводу Могут работать от сети ~380 В, а модели 6K и 9K могут работать от сети напряжением как ~380 В, так и ~220 В Высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации Не требует специальных навыков для обслуживания Не нуждается в специальном помещении для установки При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома.
- Технические характеристики:
- Тип отопительного котла - электрический ТЭНовый котел Мощность - от 6 до 28 кВт Количество контуров - одноконтурный КПД - 99.5 % Тип крепления - настенный Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак Подключение - однофазная/трёхфазная сеть в зависимости от мощности котла Комфорт:
- Экономичность, легкость монтажа, бесшумность работы, экологичность Безопасность:
- Предохранительный клапан, тепловой предохранитель, система защиты от замерзания, система защиты насоса от заклинивания

Характеристики

Тип котла	электрический
Установка	настенная
КПД %	99.5
Страна производителя	Словакия
Тепловая нагрузка	9 кВт
Энергонезависимый	Нет
Температура теплоносителя, *С	30 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр
Особенности	дисплей, подключение теплого пола автодиагностика, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания,
Защита	предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Габаритный размер	410/740/310 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	90 кв. м.
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.