

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел ATON TTK Multi 20

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-aton-ttk-multi-20>



Описание

- Твердотопливный котел стальной АТОН ТТК Multi 20

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	78
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет

Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.74
Расход природного газа куб. м/час	2.55
Номинальное давление природного газа, мбар	6.4
Температура теплоносителя, С	50 —
Температура в контуре ГВС, С	35 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Защита	воздухоотводчик
Патрубок подключения контура ГВС	1
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	3
Вид топлива	Дрова, Уголь, Древесные брикеты, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	синий
Габаритный размер	45 x 71.5 x 85.5 см
Диаметр дымохода	150 мм
Тепловая нагрузка	28 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	6

Расход основного топлива, кг/час	6.3
Отапливаемая площадь, кв.м.	190 кв. м.
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.