

Описание товара Твeрдотопливные котлы длительного горения TermoKontuR ТКР 20D



Описание

- Твeрдотопливные котлы длительного горения TermoKross ТКР 20D преимущества:
- ☐ Экономичность:
- более 90% при работе во всех режимах Простота в обслуживании:
- без электроники, простая конструкция Безопасность:
- не нужно аварийное электроснабжение (UPS) Сертификат соответствия:
- РОСС, ГОСТ Срок эксплуатации:
- 25 лет Длительное горение топлива в котле

Характеристики

Тип котла	твeрдотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Дизель
Установка	напольная
КПД %	91
Страна производителя	Южная Корея
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	24.5 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Да

Расход сжиженного газа, кг/час	1.9
Расход природного газа куб. м/час	2.59
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, С	70 —
Температура в контуре ГВС, С	40 — 85
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Электропитание	220-240/1/50
Цвет	белый
Гарантийный срок	1 года
Функции	термометр
Особенности	дисплей, пульт ДУ
Защита	предохранительный клапан
Габаритный размер	61.2 x 135 x 92.5 см
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	1"
Патрубок подключения газа	1/2"
Тип теплообменника	раздельный
Материал вторичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Wi-Fi	Нет
Диаметр дымохода	180 мм
Расход основного топлива, кг/час	9.5
Встроенный бойлер	Да
Ступеней мощности	7
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв. м.
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.