

Описание товара Установка водоснабжения Wilo

Jet WJ 203 X EM



Описание

Установка водоснабжения Wilo Jet WJ 203 X EM - переносной самовсасывающий одноступенчатый горизонтальный струйный насос для перекачивания воды в режиме всасывания и подвода. Напрямую присоединенный фланцами электродвигатель однофазного или трехфазного тока; в исполнении для однофазного тока со встроенным термическим защитным выключателем электродвигателя и конденсатором, а также отдельным выключателем ВКЛ./ВЫКЛ. Насос готов к подключению и включает в себя несущую раму и соединительный кабель длиной 2 м со штекером с защитным контактом; идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Обозначение Wilo Jet WJ 203 X EM:

- Оптимально подходит для мобильного использования при наружных работах (на садовых участках)
- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
- Рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301
- Вал из нержавеющей стали 1.4005
- Скользящее торцевое уплотнение из керамики/графита
- Диффузор/инжектор из материала Noryl
- Уплотнения из NBR

Характеристики

Вес, кг	9.3 кг
Тип насоса	повысительный

Страна производителя	Германия
Максимальный напор	42 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Номинальная мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	5 — 35
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	зеленый
Габаритный размер	184 × 203 354 мм
Вес	9.3 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.