

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-NP 24 A



## Описание

- Модель напольно-потолочного кондиционера Dahatsu DH-NP-24 A предназначена для создания в коммерческих и административных помещениях комфортного микроклимата.
- Прибор выполнен в компактном размере, поэтому быстро монтируется даже в условиях стесненного пространства.
- Агрегат может работать в нескольких режимах, регулируемых пользователем посредством интуитивно удобного пульта управления.
- Достоинства рассматриваемой модели сплит-системы Dahatsu H-NP-A:
  - Автоматическая оттайка инея
  - Автоматический перезапуск
  - Теплый пуск
  - Охлаждение при низкой температуре
  - Режим комфортного сна
  - Таймер
  - Независимое осушение
  - Функция самодиагностики
  - Автоматическая работа воздушных заслонок

## Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Напольно-потолочный  |
| Модель кондиционера                | 24 (до 70 м.кв)      |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы          | 20 м                 |
| Мощность охлаждения                | 7.2 кВт              |
| Мощность обогрева                  | 8.1 кВт              |
| Страна производителя               | Япония               |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.35 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 2.4 кВт              |
| Гарантийный срок                   | 3 года               |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Пульт дистанционного управления                        | Да            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 43            |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55            |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50  |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.08          |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.28          |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 49      |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24      |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52          |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7          |
| Перепад высот                                          | 15 м          |
| Воздухообмен, м³/час                                   | 595 — 850     |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 93x66x 20.5см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 80x53x 28.6см |
| Вес (внешний блок)                                     | 42 кг         |
| Вес (внутренний блок)                                  | 25 кг         |
| Цвет                                                   | белый         |
| Инвертор                                               | Нет           |
| Страна сборки                                          | Китай         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.