

Описание товара Твeрдотопливный котел

Теплодар Куппер ЭКСПЕРТ-15 (2.0)



Описание

Отопительный котел Теплодар КУППЕР ЭКСПЕРТ-15 (2.0) с легкостью обогреет помещения с суммарной площадью до 150 кв.м. В качестве основного топлива могут использоваться уголь, дрова, топливные брикеты. Для поддержания температуры теплоносителя после прогорания основного топлива используется электрический ТЭН. В конструкции котла предусмотрена возможность установки пеллетной или газовой горелки: за 30 минут котел перенастраивается на газ или пеллеты.

Особенности и преимущества Теплодар Куппер ЭКСПЕРТ-15 (2.0):

- Время горения на одной закладке угля - до 24 часов. Такая длительность достигнута благодаря объему топки, верхнему горению топлива в котле, развитому теплообменнику и трехзонной подаче воздуха
- Котел работает на давлении системы отопления до 3 атм, а также имеет дополнительный запас прочности, поэтому не выйдет из строя от скачков давления в системе отопления
- Расширенная комплектация. В комплектацию котла уже входят, аксессуары для прочистки, шибер и термометр. Элементы дымохода, терморегулятор, автоматика для ТЭНа и регулятора тяги не входят в комплект котла и при необходимости приобретаются отдельно
- Компактность. Малые размеры котла уникальны для его мощности и длительности горения, позволяют устанавливать его практически в любом помещении
- 4 режима работы. Разные режимы работы для разных задач: от быстрого нагрева системы до режима длительного верхнего горения:

Режим «Быстрый прогрев» – за короткий промежуток времени (от 30 минут) и при минимальном объеме топлива достигается оптимальная температура

Режим «Классик» – качественный прогрев помещения с возможностью регулировки интенсивности

горения. Средняя продолжительность такого режима составляет 4 часа

Режим «Медиум» – увеличенная продолжительность горения до 6 часов

Режим «Максимум» – полная загрузка топливного бункера. Продолжительность горения на одной закладке угля - до 24 часов!

- Удобная загрузка топлива. Благодаря наклонной дверце сверху загружать твердое топливо очень удобно, а универсальный съемный лоток из нержавеющей стали защищает дверцу от перегрева и снижает риск случайного просыпания топлива
- Удобная прочистка. Для удобства обслуживания в конструкции котла предусмотрены 2 люка для прочистки. Верхний прочистной люк оборудован съемным защитным экраном из нержавеющей стали, который защитит люк от прогорания.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь/Пеллеты
Мощ. (дрова), кВт	15
Мощ. (уголь), кВт	15
Мощ. (пеллеты), кВт	15
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	8
Время сгорания угля, ч	24
Мах длина полена, см	37,5
Мах давление отопит контура, Атм	3
Присоединительный øдымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления, "	G 1 1/2
С автоматикой	Да
Габариты (ВхШхГ), см	96x51,3x80,5
Вес, кг	160
Гарантия	4 года

Высота, см	96
Ширина, см	51,3
Глубина, см	80,5
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.