

# Описание товара Скважинный насос Wilo TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS



## Описание

Скважинный насос Wilo TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS - установка водоснабжения с погружным мотором, системой управления и принадлежностями в комплекте, для подачи воды из скважин, колодцев и цистерн, для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения. Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.

## **Особенности Wilo TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS:**

- Электрические компоненты установки уже предварительно смонтированы
- Несложная инсталляция и обслуживание
- Встроенный клапан обратного течения
- Встроенный клапан обратного течения
- Муфта согласно стандарту Nema
- Однофазный мотор
- Встроенное термическое реле мотора.

## Характеристики

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Вес, кг              | 11.1 кг                     |
| Тип насоса           | скважинный                  |
| Страна производителя | Германия                    |
| Максимальный напор   | 46 м                        |
| Установка насоса     | горизонтальная/вертикальная |
| Глубина погружения   | 200 м                       |
| Страна сборки        | Германия                    |

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность                | 550 Вт                                                                                            |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 6                                                                                                 |
| Электропитание                      | 380-420/3/50                                                                                      |
| Качество воды                       | чистая                                                                                            |
| Допустимая температура жидкости, °C | 3 — 40                                                                                            |
| Дополнительная информация           | максимальное содержание песка в воде не более 50 куб. м., пакет Sub-II с комплектом реле давления |
| Механизм насоса                     | центробежный                                                                                      |
| Защита от перегрева                 | есть                                                                                              |
| Цвет                                | серебро                                                                                           |
| Вес                                 | 11.1 кг                                                                                           |
| Длина сетевого шнура                | 30 м                                                                                              |
| Диаметр насоса                      | 98 мм                                                                                             |
| Диаметр выходного отверстия         | 1¼"                                                                                               |
| Глубина погружения, м               | 200 м                                                                                             |
| Качество воды                       | Чистая                                                                                            |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 6                                                                                                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.