

# Описание товара Напольный газовый котел

## Жуковский АКГВ-23,2-3 Универсал



### Описание

Модель **ЖМЗ АКГВ-23,2-3 Универсал, (Н)** – это двухконтурный котел отопления и водообеспечения, выполненный из современных прочных материалов и оснащенный новейшей высокотехнологичной внутренней комплектацией. Котел создан для работы в бытовых условиях, он имеет простое управление и не нуждается в серьезном обслуживании. Может работать в системах отопления разного типа.

### **Особенности и преимущества:**

- Усовершенствованный дизайн.
- Энергонезависимый котел.
- Итальянская автоматика EuroSit.
- В качестве теплоносителя системы отопления допускается использование умягченной воды либо бытового антифриза типа Dixis, Теплый дом.
- Работает на природном (магистральном) газе, после замены форсунок может работать на пропане.
- Низкое содержание оксидов азота и углерода в отходящих газах, экологически безопасен.
- Удобство эксплуатации за счет легкого процесса замены и чистки горелки.

### Характеристики

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Вес, кг         | 60 кг    |
| Тип котла       | газовый  |
| Камера сгорания | открытая |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ, Природный газ |
| КПД %                                        | 88                           |
| Страна производителя                         | Россия                       |
| Конденсационный                              | Нет                          |
| Тепловая нагрузка                            | 19.5 кВт                     |
| Энергонезависимый                            | Да                           |
| Тип теплообменника                           | битермический                |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                        |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 1.74                         |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.55                         |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 12.7                         |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 29.4                         |
| Температура теплоносителя, °C                | 50 — 90                      |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 60 —                         |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 6                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1                            |
| Гарантийный срок                             | 2 года                       |
| Функции                                      | термометр                    |
| Габаритный размер                            | 42x105x48см                  |
| Диаметр дымохода                             | 135 мм                       |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2                          |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2                            |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4                          |
| Цвет                                         | белый                        |
| Способ установки                             | Напольный                    |
| Энергонезависимые                            | Да                           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.