

Коммерческое предложение от 26.05.2025

Наименование товара: Сплит система Tosot T07H-SLEu2/I / T07H-SLEu2/O

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_tosot_t07h_sleu2_i_t07h_sleu2_o-1559925353



Описание

- Кондиционер Tosot T07H-SLEu2/I / T07H-SLEu2/O — скосы на боках лицевой панели визуально уменьшают толщину внутреннего блока серии LORD EURO 2 и создают современный образ, а скрытый дисплей дополняет вид блока в стиле модерн.
- Свежий дизайн блока в сочетании с максимальной функциональностью такого кондиционера станет приятным дополнением любого интерьера.
- Кондиционеры данной серии — лучший выбор для установки в спальней или детской комнате.
- Особенности Tosot T07H-SLEu2/I / T07H-SLEu2/O:
 - Технология G10-инвертор обеспечивает стабильную работу компрессора при крайне низкой частоте вращения в 1 Гц и предотвращает проблему возникновения вибрации на малых оборотах.
 - Стабильная работа в широком диапазоне напряжений от 150 до 260 В.
 - Точный температурный контроль, обеспечивающий максимально комфортные условия в помещении.
 - Соответствие классу А европейского стандарта энергоэффективности, предъявляющего повышенные требования к экологичности оборудования и минимизации затрат на энергопотребление.

- Интеллектуальная система I FEEL, автоматически определяющая и регулирующая температуру в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт управления.
- Мягкая подсветка декоративного элемента лицевой панели с возможностью отключения с пульта управления.
- Информативный LED-дисплей, скрытый под лицевой панелью, с возможностью отключения подсветки с пульта управления.
- Генератор «Холодной плазмы» для создания атмосферы свежести и здоровой воздушной среды.
- Функция поддержания температуры на уровне 8 °C в режиме обогрева для предотвращения обмерзания помещения во время вашего отсутствия.
- Опционально:
- фильтры очистки воздуха для устранения дыма, неприятных запахов, вредных бактерий и микроорганизмов (с катализатором LTC, активированным углем, ионами серебра, фотокаталитический, катехиновый, антибактериальный и электростатический).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	2200 Вт
Мощность обогрева	2300 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	685 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	637 Вт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52

Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	714/270/ 195/ мм
Габаритный размер (внешнего блока)	720/428/ 310/ мм
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.