

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Упаковочная машина BSL-5045LA

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/termousadochnoe-oborudovanie/upakovochnaya\\_mashina\\_bsl\\_5045la](https://prom-katalog.ru/catalog/termousadochnoe-oborudovanie/upakovochnaya_mashina_bsl_5045la)



### Описание

- BSL-5045LA представляет собой полуавтоматическую упаковочную машину
- Упаковка в полимерную пленку осуществляется при помощи L-образного ножа для запайки и обрезки и дальнейшей усадки в термотоннеле, куда товар поступает по конвейерной ленте
- Разделение операций обрезки пленки и усадки повышает производительность работы оператора
- Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию)
- Единственные ручные операции при упаковке — надеть мешок на товар и нажать на кнопку
- Остальной процесс происходит автоматически при помощи пневматики
- Реле времени позволяет установить время запайки и отрезки, чтобы обеспечивалось наилучшее качество шва
- А благодаря мощным сдвоенным электромагнитам шов получается идеально ровным
- Аппарат BSL-5045LA — оптимальный выбор для пищевых и непищевых производств, где требуется упаковывать в ПОФ или ПБХ пленки различные коробки, картины, полуфабрикаты, хлеб и т
- д
- Технические характеристики Упаковочная машина BSL-5045L □ Смотрите также Упаковочная машина BSL-5045L Термоусадочный тоннель BS-4525A Термоусадочный тоннель BS-4525

**Характеристики**

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение (В/Гц)                                               | АС 220/50<br>110/60  |
| Давление сжатого воздуха (кг/с м <sup>3</sup> )                 | 6□–□8                |
| Упаковочная скорость (шт./час)                                  | 800□–□1200           |
| Мощность (кВт)                                                  | 1.2                  |
| Макс. размеры упак. предмета (Д × Ш × В) (мм)                   | 450 × 400 × 300      |
| Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д × В)□мм) | 500 × 450            |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) (мм)                             | 1560 × 757 ×<br>1040 |
| Вес нетто (кг)                                                  | 135                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.