

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1500E

Ссылка на товар:

https://prom-katalog.ru/catalog/palletupakovshchiki/palltetupakovshchik_s_mekhanicheskim_natyazheniem_hl_1500e



Описание

- Паллетоупаковщик HL-1500E представляет собой одну из наиболее популярных моделей данного оборудования в линейке Hualian
- Диаметр поворотного стола – 1500 мм
- Высота обмотки – до 2400 мм
- Основные сферы применения – упаковка товаров и грузов, размещенных на евро-поддонах, в защитную стрейч-пленку
- Паллетоупаковщик позволяет максимально ускорить и упростить данный процесс
- Кроме того, современная электронная система управления поможет выбрать оптимальные настройки упаковки для конкретного товара с учетом его специфики, габаритов, требуемой степени защиты и т
- п
- Из других достоинств аппарата: информативный дисплей, где вносятся необходимые параметры работы; автоматическое определение высоты поддона при помощи встроенного фотоэлектрического выключателя, также имеется датчик приближения; скорость вращения стола – регулируемая, настраивается оператором; возможность задать режим дополнительной

обмотки определенных зон для повышения защиты товара; минимальный уровень шума за счет особой конструкции поворотного стола

- Для приведения стола в движение использован ремень с точным позиционированием; высокий уровень безопасности, имеется аварийный выключатель для немедленной остановки
- Держатель выполнен в обновленном улучшенном дизайне
- Его форма обеспечивает наилучшее натяжение пленки
- Специальная система контроля натяжения позволяет равномерно распределить пленку во время обмотки
- Электрический шкаф вынесен отдельно и имеет высокий уровень влаго- и пылезащиты
- В целом качество и безопасность аппарата отвечают всем установленным нормам ЕС, РФ и регламентам Таможенного союза
- Технические характеристики паллетоупаковщика HL-1500E Купить новый паллетоупаковщик HL-1500E с доставкой по всей России и в страны ТС вы можете на нашем сайте
-

Характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность (кВт)	1
Максимальная высота груза (мм)	2400
Максимальная грузоподъемность (кг)	2000
Диаметр платформы (мм)	1500
Высота поворотной платформы (мм)	80
Натяжение пленки	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.