

## **Коммерческое предложение от 23.04.2025**

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Roda RS-CF24AY/RU-24AY1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno\\_potolochnaya\\_split\\_sistema\\_roda\\_rs\\_cf24ay\\_ru\\_24ay1](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_roda_rs_cf24ay_ru_24ay1)



### **Описание**

Кондиционер напольно-потолочного типа Roda RS-CF24AY/RU-24AY1 эффективно обеспечивает оптимальный температурный режим в помещениях. Несколько скоростей вентилятора позволяет пользователю подобрать и настроить подходящий микроклимат. Установленных параметров достигает за считанное время. Уровень шума в работе от 34 дБ. Оснащен набором необходимых и важных опций. Комфортное управление пультом ДУ.

### **Особенности и преимущества Roda RS-CF24AY/RU-24AY1:**

- Пульт дистанционного управления
- 3D воздушный поток
- Охлаждение при низкой температуре на улице
- Функция авторестарт
- Интеллектуальная разморозка
- Цифровой дисплей
- Долгосрочный фильтр
- Гидрофильное алюминиевое покрытие

- Быстрое охлаждение/обогрев

## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Напольно-потолочный  |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 38                   |
| Страна производителя                                    | Германия             |
| Цвет                                                    | белый                |
| Модель кондиционера                                     | 24 (до 70 м.кв)      |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.03                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.25                 |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Мощность охлаждения                                     | 3.11 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 3.37 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 2.26 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 2.31 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | В/С                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Перепад высот                                           | 15 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 57                   |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 20.5 × 128 × 66 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 31 × 82.5 × 65.5 см  |
| Вес (внутренний блок)                                   | 32 кг                |
| Вес (внешний блок)                                      | 53 кг                |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1200                 |
| Вес                                                     | 85 кг                |

Инвертор

Нет

Страна сборки

Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.