

# Описание товара Кассетная сплит-система Ballu

## BLC\_C-36HN1\_18Y



### Описание

- Кассетный кондиционер Ballu BLC\_C-36HN1\_18Y , благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления, может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха.
- Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
- Кассетная сплит система Ballu BLC\_C-36HN1\_18Y преимущества: Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°C Японский высокопроизводительный компрессор Универсальные внешние блоки Длина трассы до 50 м Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 50 м Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха Интенсивный режим работы TURBO Таймер на включение и отключение 24 ч Фазовый монитор Автоматический режим работы Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU Рекомендуемая площадь помещения: 100 - 110 м<sup>2</sup> кв.
- метров.

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 48                   |
| Страна производителя               | Китай                |
| Модель кондиционера                | 36 (до 100 м.кв)     |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                     | 380-420/3/50         |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Мощность охлаждения                                        | 10400 Вт              |
| Мощность обогрева                                          | 11700 Вт              |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | D/D                   |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °С  | 18 — 49               |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °С     | -15 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 9.52                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 15.88                 |
| Гарантийный срок                                           | 1 года                |
| Габаритный размер (декоративной панели)                    | 95 × 5.5 × 95 см      |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 83.5 × 24 × 83.5 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 90.3 × 85.7 × 35.4 см |
| Вес (внутренний блок)                                      | 20 кг                 |
| Вес (внешний блок)                                         | 89 кг                 |
| Пульт дистанционного управления                            | Да                    |
| Инвертор                                                   | Нет                   |
| Страна сборки                                              | Китай                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.