

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Морозильный ларь Polair DF120SF-S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/morozilnye-lari/morozilnyy-lar-polair-df120sf-s>



Описание

- Морозильный ларь Polair DF120SF-S – компактное, мобильное оборудование серии Standard для хранения, демонстрации и продажи замороженных продуктов, полуфабрикатов, а также мороженого.
- Подходит даже для небольших по площади продовольственных магазинов.
- Допускается эксплуатация в летних кафе и при уличной продаже мороженого (при t не выше $+35^{\circ}\text{C}$).
- Особенности модели: однокамерное; имеет собственные агрегаты производства холода (нижнее расположение отсека); естественную вентиляцию агрегатного отсека обеспечивает местная перфорация корпуса; охлаждение камеры – статическое (гравитационное); конденсатор обдувается принудительно; оттайка – принудительного типа; для слива жидкости при санобработке в дне камеры имеется отверстие (перекрыто в рабочий цикл пластиковой заглушкой); персонализация дизайна: выбор цвета рамы и обрамлений (стандарт – красный/белый/синий), шелкография, окраска, покрытие пленкой.
- Стандартная комплектация: компрессор – герметичный, производства ЕС; конденсатор – медно-алюминиевая батарея; вентилятор охлаждения конденсатора; испаритель – алюминиевый змеевик; управление режимом – механический термостат, работающий в режиме терморегулятора; контроль температуры в камере – термометр; контроль зоны выкладки –

термодатчик; стенки корпуса обшиты с внешней и внутренней стороны оцинкованной сталью с полимерным покрытием; термоизоляция – пенополиуретан (70 мм); дверки сдвижные, плоские, остекленные; стекла дверок – прозрачные, с теплоотражающим энергосберегающим покрытием, термозакаленные – стойкость к термошоку (изнутри -25 °С, снаружи +35 °С), механическая прочность, при разрушении образует мелкие осколки с тупыми гранями; верхняя рама по периметру камеры и обрамление стекол – усиленный АВС-пластик; колеса Ø 50 мм (4 шт.

-) – поворотные, двойные.
- Опции: замок, ключ; корзины (max вместимость – 2 шт.
-).

Характеристики

Вес, кг	50 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	215 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	Опционально
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	термостат
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	2
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Наличие замка	Опционально
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	3 кВт/сутки
Высота в упаковке	1100 мм

Длина в упаковке	845 мм
Масса в упаковке	56 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	912 мм
Длина, мм	790 мм
Наличие замка	Опционально
Полезный объем, л	215 л
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.