

Описание товара Насос поверхностный Pedrollo

CPm 158



Описание

Производительный и эффективный центробежный насос модели Pedrollo CPm 158 оборудован современной комплектацией и отличается высокими рабочими характеристиками, стабильной работой и долгим эксплуатационным сроком. Рассматриваемый насос был изготовлен на итальянском заводе, производитель гарантирует высокое качество исполнения всех деталей.

Особенности и преимущества Pedrollo CPm 158:

- Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса
- Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +90°C
- Температура окружающей среды до +40°C
- Максимальное давление в корпусе насоса до 10 бар
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	90
Высота напора	36 м
Максимальный напор	36 м

Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 90
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	синий
Вес	12 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	19 см
Ширина	24 см
Высота	29 см
Глубина погружения, м	25
Качество воды	Чистая
Макс. производительность, л/мин	5.4

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.