

Описание товара Моноблок Zanotti RCV102002F



Описание

- Данная разновидность моноблока предназначена для контроля микроклиматических параметров в камере для хранения вина, устанавливая равномерный режим по всему объёму камеры размером до 45 м3. Моноблок имеет покрытие из оцинкованного крашеного металла, цвет по выбору бордо/черный/серебристый. Установка устанавливает и регулирует следующие параметры в камере хранения:
 - - Оптимальная для хранения вина температура, достигаемая путем охлаждения и/или обогрева;
 - - Наилучшая влажность в камере, получаемая путем увлажнения либо осушения проходящего через испаритель воздуха;
 - - Равномерные условия по всему объёму камеры за счет непрерывной циркуляции воздуха. Моноблок обладает низким уровнем шума благодаря использованию шумоизоляции компрессора.
- Разморозка испарителя осуществляется в автоматическом режиме. Монтаж моноблоков предусмотрен на боковой стене или под потолком камеры. Электронная панель управления нового поколения спроектирована с продуманным и удобным для использования интерфейсом. Агрегаты проходят строгий контроль качества и сразу готовы к использованию благодаря заводским настройкам.

Характеристики

Температура	Среднетемпер.(0...+10 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	1.69
Масса, кг	52
Напряжение, В	220
Объем холодильной камеры, м3	45

Высота, мм	735
Длина, мм	400
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.