

## Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: Электрический котел Руснит -204 М

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kotel\\_elektricheskiy\\_nastenny\\_rusnit\\_204\\_m](https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kotel_elektricheskiy_nastenny_rusnit_204_m)



### Описание

- Электрокотел РУСНИТ М предназначен для отопления индивидуальных жилых домов, дачных домиков, бытовых помещений
- В котле использованы нержавеющие ТЭНы, смонтированные в корпусе из нержавеющей стали
- Конструкция котла позволяет использовать в качестве теплоносителя как воду, так и антифриз
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
  - Поддерживает температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +30°C с точностью +0,5°C
- При этом датчик температуры или программатор может быть отнесен от электрокотла на расстояние до 10 м;
  - Осуществляет ступенчатую регулировку мощности - 30%, 60%, 100% от максимальной, при этом происходит равномерная нагрузка по каждой фазе
- - Применяет циркуляционные насосы для повышения эффективности работы систем отопления;
  - Оценивает работу котла в процессе эксплуатации с помощью внешней индикации
- ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте

поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя

- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара
- 

## Характеристики

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Страна                                     | Россия         |
| Производство                               | Россия         |
| Режим работы                               | Отопление      |
| Количество ТЭНов, шт                       | 1              |
| Тип установки                              | Настенный      |
| Номинальный ток, А                         | 19             |
| Площадь отопления, м2                      | 40             |
| Мах мощность, кВт                          | 4              |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 2,5            |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0,3            |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да             |
| Регулировка мощности                       | Механическая   |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 1              |
| Потребление, кВт/ч                         | 4,3            |
| Напряжение, В                              | 220            |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 47,2x19,4x15,4 |
| Высота, см                                 | 47,2           |
| Ширина, см                                 | 19,4           |
| Глубина, см                                | 15,4           |
| Вес, кг                                    | 9              |
| Гарантия                                   | 2 года         |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 40             |
| Способ установки                           | Настенный      |
| Мощность, кВт                              | 4              |