

Описание товара Водонагреватель комбинированный Drazice OKCV 200 (правое подключение)



Описание

- Особенности Drazice OKCV 200 Комбинированный накопительный водонагреватель на 200 литров воды, расположенный горизонтально, предназначен для помещений с ограниченным внутренним пространством
- Водонагреватель может быть смонтирован на стене с помощью кронштейнов, которые входят в комплект поставки, или закреплён горизонтально на любой подходящей конструкции
- Над и под водонагревателем всегда надо оставлять достаточно места для монтажа труб подачи воды
- Возможности нагрева Drazice OKCV 200 Электричеством
- Нагрев воды происходит с помощью керамического нагревательного элемента, управление которым обеспечивается рабочим термостатом, а термоэлектробезопасность предохранительным термостатом (термопредохранителем)
- Диапазон допустимых температур - от 5 до 74 °C
- Номинальное напряжение 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz
- Электроизоляционное покрытие IP 44
- Теплообменником
- Водонагреватель можно подсоединить к внешней теплосистеме с максимальной температурой 110 °C и давлением 0,4 МПа
- Нагрев воды производится с помощью двухконтурного теплообменника дублирующим контуром горячей воды
- Сначала теплообменник нагревает воду в верхней части резервуара, а затем нижние слои воды
- Такой способ нагрева воды подходит для систем автономного отопления и небольших автономных систем отопления на солнечных батареях

- Теплообменник работает либо в режиме принудительной циркуляции либо в режиме безнапорного накопления
- ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара
-

Характеристики

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Горизонтальный
Нагревательный элемент	Теплообменник + ТЭН
Макс. температура нагрева, °C	80.00
Время нагрева воды, мин	43.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Да
Дисплей	Да
Рециркуляция	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Диаметр подключения к контуру отопления	1"
Электропитание	220В
Высота, мм	1287.00
Ширина, мм	584.00
Глубина, мм	584.00
Вес (нетто), кг	81.00
Гарантия от производителя	5 лет
Страна производителя	Чехия
Объем бака, л	200
Способ установки	Настенный
Управление	Электронное

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.