

Описание товара Сплит-система AirGreen

GRI/GRO-12 HC1



Описание

- Сплит система AirGreen GRI/GRO-12HC1 наделена самыми востребованными режимами и функциями у пользователей
- Сплит-системы данной серии эффективно работают на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях
- Внутренний блок имеет современный элегантный дизайн и гармонично дополнит любой интерьер
- Сплит-система способна работать в автоматическом режиме, управлять температурой в помещении во время сна человека и имеет функцию перезапуска с сохранением всех заданных параметров в случае отключения электроэнергии или при резких скачках напряжения в сети
- Помимо прочих особенностей в данной серии доступны функции регулировки направления воздушного потока и защиты от холодного воздуха, режим осушения помещения и система против образования льда
- Для управления всеми режимами и функциями в комплект поставки входит пульт дистанционного управления
- Наружный блок сплит-системы оснащается высокоэффективным компрессором постоянной производительности (неинверторным)
- Блок заправлен озонобезопасным фреоном R-410A, соответствующим европейским стандартам охраны окружающей среды
- Особенности и преимущества □ AirGreen GRI/GRO-12 HC1: Режим вентиляции (без охлаждения/обогрева) Автоматическое поддержание температуры Самодиагностика неисправностей Ночной режим Режим осушения Пульт дистанционного управления Таймер включения/выключения Минимальный уровень шума внутреннего блока от 28 дБ Тип хладагента R 410A Регулировка скорости вращения вентилятора (3 скорости) Возможность регулировки направления воздушного потока Система против образования льда Функция

Характеристики

Площадь помещения	35 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3,51 кВт
Мощность обогрева	3,57 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,093 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,986 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	30
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	12,7
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб, м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	19,9x79x27см
Габаритный размер (внешнего блока)	24x66x53см
Вес (внешний блок)	25 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	33 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.