

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Гидравлическая тележка ОХ 30 OXLIFT 3000 кг

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gidravlicheskie-telezhki/gidravlicheskaya_telezhka_ox_30_oxlift_3000_kg



Описание

☐ Грузоподъемность 3000 кг ☐ Высота подъема ви́л 85-200 мм ☐ Длина ви́л 1150 мм ☐ Ширина ви́л 540 мм ☐
☐ Размер роликов 80*70 мм ☐ Размер рулевых колес 200*50 мм ☐ Материал колес полиуретан ☐ Вес 83 кг

Складская гидравлическая тележка ОХ 30 поможет перевозить за раз до 3000 кг палетированных товаров. Чтобы выдерживать максимальную нагрузку, для изготовления конструкции ви́л применен стальной прокат толщиной 4 мм. Эта ручная рохля оснащена разборным гидроузлом (используются насосы типа АС/ВF) и чугунными колесами с контактным слоем из износостойкого полиуретана. Под ви́лами установлены парные полиуретановые ролики и подкатные ролики из полиамида. Ручка обрешинена, что повышает комфорт использования.

Характеристики

Грузоподъемность	кг 3000
Высота подъёма	мм 85-200
Диаметр колеса, мм	200
Центр загрузки	мм 575

Высота подъема	мм 200
Высота подъема (min)	мм 85
Дорожный просвет	мм 35
Длина вил	мм 1150
Ширина вил	мм 540
Расстояние между вилами	мм 220
Ширина вилы	мм 160
Высота вилы	мм 50
Общая длина	мм 1 535
Общая ширина	мм 540
Высота ручки	мм 1 240
Габаритная высота (min)	мм 460
Размер передних колес	мм/ 200x50
Размер задних колес	мм/ 82x70
Число колес спереди/сзади	2/4
Радиус поворота	мм 1 367
Ширина прохода с паллетой	мм 1 832
Рабочая температура	град. -25 ... +50
Вес	кг 84

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.