

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Stoker Pro 16-Э

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_stoker\\_pro\\_16](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_stoker_pro_16)



### Описание

Котел отопительный твердотопливный водогрейный Stoker Pro 16-Э сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность. Эффективно работает в системах отопления с принудительной циркуляцией для помещений до 160 м<sup>2</sup>. Функциональность оборудования расширяют дополнительные опции.

Отопительный котел Stoker Pro 16-Э подходит для любых систем отопления, рабочее давление до 3 атм и применение дополнительных опций: регулятора тяги и ТЭН с ПУ, позволяет использовать его в системе с высоким уровнем автоматизации. Топка большой ёмкости, значительный объем водяной рубашки и регулируемый вектор тяги (СР) обеспечивает эффективную и продолжительную работу котла. Эргономика и обслуживание котла сделано максимально удобным для пользователя.

### **Особенности и преимущества Stoker Pro 16-Э:**

- Универсальность топлива: уголь, дрова, электричество
- Увеличенный проём дверки и глубина топки до 540 мм
- Большой объем (40 л) водяной рубашки с повышенной теплопередачей и системой направления потоков (Directed Flow)
- Рабочее давление теплоносителя до 3 атм

- Регулируемый вектор тяги (CP - Controlled Power) с изменением мощности котла
- Автоматическое управление горением при подключении регулятора тяги (опция)
- Подключение ТЭН с ПУ от 3 до 9 кВт (опция)

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	17
Мощ. (дрова), кВт	16
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	7
Время сгорания угля, ч	7
Мах длина полена, см	54
Мах давление отопит контура, Атм	3
Min давление отопит контура, Атм	0,3
Присоединительный дымохода, мм	130
Присоединительный øконтур отопления, "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	85x37x63
Вес, кг	100
Гарантия	1 год
Высота, см	85
Ширина, см	37
Глубина, см	63

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.