

Описание товара Сплит-система Zanussi ZACS-18

HPF/A22/N1 Perfecto



Описание

Установите необходимую температуру, выберите скорость воздушного потока и зафиксируйте жалюзи в нужном направлении – все это доступно в традиционной сплит-системе Zanussi Perfecto. Этот кондиционер способен полностью удовлетворить потребности клиента, а что еще не мало важно гарантирует длительную работу оборудования на срок до 5 лет.

Следить за нормальной работой прибора позволяет встроенный детектор утечки фреона и продвинутая функция самодиагностики. Если будет обнаружена ошибка в работе сплит-системы, или любая неисправность узлов, код ошибки отобразится на дисплее блока, и устройство будет отключено автоматически. Это поможет избежать нежелательной поломки и вовремя обратиться в сервисный центр.

Дополнительный комфорт для пользователя предусмотрен режимом Follow Me и встроенным датчиком температуры в пульте управления. Кондиционер будет регулировать температуру и скорость вентилятора так, чтобы желаемые параметры были как можно ближе к месту нахождения его владельца.

Особенности и преимущества Zanussi ZACS-18 HPF/A22/N1 Perfecto:

- Высокий класс энергоэффективности A
- Тихая работа от 26 дБа
- Режим вентиляции
- Осушение при повышенной влажности
- Ночной режим
- Моментальный обогрев и охлаждение
- Дежурное отопление +8 С

- Пуск при низком напряжении от 175 до 264 В
- Горизонтальные жалюзи регулируются с пульта
- Режим оттаивания Defrost
- Предварительный нагрев теплообменника
- Перезапуск при отключении электричества
- Суточный таймер
- Вывод дренажа с левой и правой стороны блока
- Стабильный обогрев от -7 градусов

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	4.9 кВт
Мощность обогрева	5.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.49 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.5 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	60 мес.
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	33
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.6 × 82.5 × 29.3 см

Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 80.2 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	39 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес	49 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.