

## Описание товара 09.07.2025

Наименование товара: Напольно потолочная сплит система Pioneer KFF60GW/KON60GW

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/\\_pioneer\\_kff60gw\\_kon60gw](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_pioneer_kff60gw_kon60gw)



### Описание

**Напольно потолочная сплит система Pioneer KFF60GW/KON60GW** благодаря своей универсальности может быть установлен горизонтально вдоль потолка или вертикально на стене у пола. Внутренние блоки имеют небольшой вес и легкую доступность элементов конструкции, что облегчает их монтаж и обслуживание, а благодаря тонкому корпусу, всего 205 мм, и приятному внешнему виду хорошо вписываются в интерьер помещения.

Применение мощного центробежного вентилятора с лопастями специального профиля, позволило получить низкий уровень шума внутреннего блока, а вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяют доставлять воздух во все уголки помещения.

Для очистки воздуха от частиц пыли предусмотрен встроенный моющийся воздушный фильтр.

**Кондиционер Pioneer KFF60GW/KON60GW напольно потолочного типа преимущества:**

- Ночной режим - обеспечивает комфортный микроклимат в помещении в ночное время при минимальном уровне шума.
- Таймер реального времени - позволяет запрограммировать время включения и выключения

кондиционера.

- Автосвинг - воздухораспределительные жалюзи автоматически распределяют потоки воздуха из кондиционера, обеспечивая равномерную температуру во всём помещении.
- Встроенный моющийся воздушный фильтр - задерживает частицы пыли и очищает воздух, проходящий через кондиционер. Для очистки его достаточно промыть под струёй воды.
- Многоскоростной вентилятор внутреннего блока - для обеспечения максимально комфортных условий в помещении имеется возможность выбрать одну из трёх скоростей вентилятора в ручном режиме.
- Режимы охлаждения, осушения, вентиляции, нагрева и "Авто" - в автоматическом режиме кондиционер сам выбирает скорость вращения вентилятора, установку режима работы воздухораспределения, режим нагрева, вентиляции или охлаждения, в зависимости от требуемой температуры в помещении, , которая задана пользователем.

**Рекомендуемая площадь помещения: 150-160 кв. метров.**

### **Характеристики**

|                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Площадь помещения                                      | 160 кв. м.                                            |
| Модель кондиционера                                    | 60 (до 170 м.кв)                                      |
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный                                   |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев                                  |
| Инвертор                                               | Нет                                                   |
| Страна производителя                                   | Япония                                                |
| Страна сборки                                          | Китай                                                 |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                                                  |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                                                |
| Wi-fi управление                                       | Нет                                                   |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                                                    |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 52                                                    |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43                                              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -10 — 24                                              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 12.7                                                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                                                 |
| Перепад высот                                          | 30 м                                                  |
| Хладагент                                              | R 410A                                                |
| Дополнительная информация                              | проводной пульт в комплекте,<br>дистанционный - опция |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.