

# **Описание товара Настенный газовый котел**

## **Arderia S28 28 кВт**



### **Описание**

Котлы Arderia серии S - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для отопления и горячего водоснабжения.

Котлы Arderia серии S оборудованы трехходовым клапаном и датчиком для управления Бойлером косвенного нагрева. Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.

### **Особенности и преимущества Arderia S28 28 кВт:**

- Модуляция пламени в режиме отопления
- Автоматическое электрическое зажигание
- Работа при низком входном давлении газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Система дымоотведения
- Закрытая камера сгорания
- Возможность установки коаксиальной и раздельной системы дымоходов
- Датчик и электроника для управления бойлером косвенного нагрева
- Трехходовой клапан
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80 C
- Режим таймер

- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления
- Индикация температуры отопления
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК.

## **Характеристики**

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Тип котла                                  | газовый                      |
| Модель котла                               | Arderia S                    |
| Отапливаемая площадь                       | 280 кв. м.                   |
| Кол-во контуров                            | одноконтурный                |
| Камера сгорания                            | закрытая                     |
| Мощность                                   | 28 кВт                       |
| Установка                                  | Настенная                    |
| Вид топлива                                | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя                       | Южная Корея                  |
| Страна сборки                              | Россия                       |
| Управление                                 | электронное, дисплей         |
| Тепловая нагрузка                          | 36.3 кВт                     |
| КПД %                                      | 91                           |
| Энергонезависимый                          | Нет                          |
| Тип теплообменника                         | пластинчатый                 |
| Материал первичного теплообменника         | сталь                        |
| Встроенный расширительный бак              | Да                           |
| Встроенный циркуляционный насос            | Да                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час             | 2.5                          |
| Расход природного газа куб. м/час          | 3.3                          |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20                           |

|                                              |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 28                                                                                                                             |
| Температура теплоносителя, °С                | 30 — 80                                                                                                                        |
| Температура в контуре ГВС, °С                | 30 — 60                                                                                                                        |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                                                                                                   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                                                                              |
| Дополнительная информация                    | Объем расширительного бака 7 л.                                                                                                |
| Цвет                                         | белый                                                                                                                          |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                                                                                                         |
| Защита                                       | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, программатор                                                             |
| Особенности                                  | дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола                                                             |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                                                                                                                      |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 3/4"                                                                                                                           |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4"                                                                                                                           |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4"                                                                                                                           |
| Длина                                        | 33.4 см                                                                                                                        |
| Ширина                                       | 46.6 см                                                                                                                        |
| Высота                                       | 65.2 см                                                                                                                        |
| Вес                                          | 31.6 кг                                                                                                                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.