

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Ferroli Vitabel HF32**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_ferroli_vitabel_hf32



Описание

Ferroli Vitabel представляет собой одноконтурный котел, работающий на природном или сжиженном газе. Котлы предназначены для нагрева и подачи горячей воды для отопления и бытовых нужд. Устройство оснащено современной микропроцессорной системой управления. В корпусе имеется медный теплообменник, обеспечивающий стабильно высокую эффективность работы при любых условиях эксплуатации, а также атмосферная горелка с электронным зажиганием и ионизационным датчиком пламени.

Особенности и преимущества Ferroli Vitabel HF32:

- Медный теплообменник
- Атмосферная горелка
- Газовый клапан с механической настройкой давления газа
- Гидравлические блоки из высокопрочных композитных материалов
- Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному трёхскоростному насосу Ferroli
- Более 20 ступеней защиты и система самодиагностики с наглядной системой кодификации ошибок делают эксплуатацию и обслуживание котла максимально простым

- Автоматическая адаптация котла к мощности, потребляемой системой отопления, позволяет быстро и в то же время плавно, без скачков давления газа, выходить на мощность, необходимую данной системе отопления при имеющихся в данный момент температурных условиях
- Встроенная защита от замерзания обеспечивает исправность и работоспособность котла при снижении температуры в помещении
- Возможность эксплуатации котла на природном (по умолчанию) или на сжиженном газе
- Лаконичный дизайн и компактный размер котла подойдет для любого интерьера.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Ferroli Vitabel
Отапливаемая площадь	320 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	32 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	93
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.8
Расход природного газа куб. м/час	3.65
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37

Температура теплоносителя, °C	30 — 90
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л., объем воды в контуре отопления 1.2 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Диаметр дымохода	80 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	34.4 см
Ширина	44 см
Высота	74.2 см
Вес	35.1 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.