

Коммерческое предложение от 03.05.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел Лемакс Classic 7.5**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_classic_7_5



Описание

Стальные отопительные котлы серии Classic предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством. Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения не более 6 кгс/см².

Особенности и преимущества Лемакс Classic 7.5:

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка

ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Низкая цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Лемакс Classic
Отапливаемая площадь	75 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	7.5 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	88
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	0.9
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	— 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр
Особенности	объем теплоносителя 16.5 л
Диаметр дымохода	100 мм

Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	47.4 см
Ширина	28.2 см
Высота	67.7 см
Вес	31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.