

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ДОН Стайл КС-Г-30Sn

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_30sn



Описание

Газовый напольный котел DONSTAIL КС-Г-30Sn предназначены для отопления жилых помещений площадью до 300 м². Данный котел используют как с естественной циркуляцией воды в системе отопления, так и принудительной циркуляцией воды. Котел полностью энергонезависим. Уникальная конструкция теплообменника позволяет котлам КС-Г-30Sn справляться со сложными условиями эксплуатации и гарантированно обеспечивать теплом Ваш дом на протяжении всего периода эксплуатации. Газовый котел укомплектован газогорелочным устройством на базе клапана SIT 820 NOVA (Италия) и горелочных секций Polidoro (Италия)

Особенности и преимущества ДОН Стайл КС-Г-30Sn:

- Повышена стабильность работы основной горелки, а запальник потребляет газ более экономично, все это уменьшает расход газа котлом на 8%
- Термоизоляция Don Stail выполнена из биостойкого, паропроницаемого и негорючего базальта, надежно сохраняющего тепло внутри котла и сводящего к минимуму теплопотери через корпус
- Увеличена на 15-20% теплоотдача за счет применения большего количества стальных дымогарных труб, которые дольше удерживают тепло, а следовательно быстрее и равномернее нагревают теплоноситель

- Более высокий КПД достигающий 92% возможен благодаря использованию в конструкции теплообменника качественной стали 3 мм и большого количества бесшовных жаропрочных труб
- Повышенная надёжность и срок эксплуатации котла европейского качества по приемлемой цене
- Современный дизайн DonStail легко впишется в любой интерьер
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	ДОН Стайл КС-Г
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.7
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	67 см
Ширина	43.3 см

Высота	83.5 см
Вес	99 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.