

## Коммерческое предложение от 03.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Kiturami KSG-100R

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_kiturami\\_ksg\\_100r](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_ksg_100r)



### Описание

Мощный бытовой газовый котел Kiturami KSG-100R - удобный и практичный напольный двухконтурный котел для отопления и водоснабжения зданий до 1163 кв.м. Модель прекрасно подходит для отопления жилых комплексов городского и загородного типов, торговых и производственных помещений, котельных на крышах зданий.

Мощность: 116,3 кВт

Площадь отопления: 1163 кв.м

Топливо

Топливом для газового котла Kiturami KSG служит сжиженный природный газ.

Турбоциклонная горелка

Турбоциклонная газовая горелка KITURAMI – изобретение мирового масштаба, ноу-хау современного отопления на жидком топливе. Горелка позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива - сохраняя непревзойденную эффективность, горелка существенно экономит топливо.

#### Работа котла

Двухконтурный Kiturami KSG открывает приятные возможности для своего обладателя, обеспечивая полноценное горячее водоснабжение без перебоев и задержек.

Тонкий теплообменник из нержавеющей стали прочен и устойчив в отношении влажного климата, гидравлических ударов, коррозии и трещин.

Ко всему прочему, серия котлов KSG разработана с учетом эргономичности такого оборудования: стальной котел оснащен силовой рамой для удобной транспортировки и размещения, а также имеет прочный стальной каркас.

#### Автоматика и безопасность

Для эффективного управления котлом Kiturami KSG используется блок управления CTX-1500MV. Блок управляет, отслеживает и контролирует работу:

температуры теплоносителя в теплообменнике (Индикация: менее +60°C, +60°C и более, макс. +85°C)  
работу циркуляционного насоса (индикация)  
работу горелки (индикация)  
работу сети (индикация),  
а также оснащен Выключателем.

Вместе с тем, Kiturami KSG может регулироваться и дистанционно, что не оставляет сомнений в удобстве. За детальной работой котла и системы отопления следит и контролирует комнатный регулятор CTR-5000, в список функций которого входят:

информирование о работе котла с помощью цифрового дисплея  
установка температуры в комнате (регулятор)  
установка температуры воды (регулятор)  
установка таймера (регулятор, светодиод)  
функция "Отсутствие" (отметка, светодиод)  
функция "Присутствие"  
функция "Сон"  
функция "Душ"  
Работа/Проверка (светодиод)  
Вкл/Рестарт (светодиод)

Как и другая продукция Китурами, серия KSG имеет мощную систему компьютерной диагностики, которая обеспечивает безопасность использования котлов. В систему самодиагностики входят датчики, индикаторы и сигнализаторы, которые моментально предотвращают критические ситуации, информируют о мелких неполадках и позволяют оставаться уверенным в течение всего времени

использования котла.

### **Характеристики**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Тип котла                                    | газовый       |
| Отапливаемая площадь                         | 1100 кв. м.   |
| Кол-во контуров                              | двухконтурный |
| Камера сгорания                              | закрытая      |
| Мощность                                     | 11.63 кВт     |
| Установка                                    | Напольная     |
| Конденсационный                              | Нет           |
| Страна производителя                         | Южная Корея   |
| Страна сборки                                | Южная Корея   |
| Управление                                   | электронное   |
| КПД %                                        | 93.3          |
| Энергонезависимый                            | Нет           |
| Материал первичного теплообменника           | сталь         |
| Материал вторичного теплообменника           | сталь         |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13            |
| Температура теплоносителя, °C                | 85 —          |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 6             |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3             |
| Диаметр дымохода                             | 125 мм        |
| Вес                                          | 350 кг        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.