

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Ferrolі Pegasus F3 N 136 2S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_ferroli_pegasus_f3_n_136_2s



Описание

Напольный газовый котел Ferrolі Pegasus F3 N 2S 136. К главному преимуществу необходимо отнести универсальный режим функционирования, который предусматривает возможность подсоединения бойлера. Поверхность теплообменника имеет специальную ребристость, что способствует улучшению технических характеристик. Плотный слой теплоизоляции, обеспечивает прекрасные теплотехнические свойства отопительного оборудования. Для этого используют минеральную вату, которая полностью безопасна и не выделяет вредных веществ.

Функциональные возможности газовых котлов предусматривают данные преимущества:

- Встроен чугунный теплообменник, который изолирован слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой
- Усовершенствованная геометрия топки и дымовых каналов обеспечит тихую и высокоэффективную работу
- Используется горелка инжекционная из нержавеющей стали AISI 304
- Предусмотрен электрический розжиг без запальника с системой контроля горения на базе ионизационного электрода
- тепловая мощность корректируется 2-х уровневым термостатом

- Высокий уровень контроля безопасности за счет отсекающегося клапана с двумя термостатами
- Имеется система контроля температурного режима
- Встроен термостат защиты от перегрева
- Предусмотрена возможность объединения в каскадную систему при помощи электронного блока каскадного регулирования
- Предусмотрена возможность подключения устройства дистанционного управления Romeo
- Предусмотрена возможность подключения устройства комнатного программатора Oscar
- Предусмотрена возможность подключения внешнего накопительного бойлера BF

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	1300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	136 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Управление	механическое
Тепловая нагрузка	149 кВт
КПД %	92.2
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	секционный
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	11.66
Расход природного газа куб. м/час	15.8
Номинальное давление природного газа, мбар	13.3
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	36
Температура теплоносителя, °C	40 — 90

Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Дополнительная информация	фильтр для газа
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева, воздухоотводчик
Функции	термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	Подключение внешнего управления
Габаритный размер	102 × 105 × 105 см
Диаметр дымохода	250 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1"
Вес	530 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.