

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Kentatsu KBO-26 Nobby Electro

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kentatsu_kbo_26_nobby_electro



Описание

Электрические котлы Kentatsu Nobby Electro КВО с насосом и расширительным баком в комплекте разработаны для систем отопления (можно подключить к системе горячего водоснабжения) частных домов, коттеджей и квартир.

На панели управления можно настроить режим и температуру обогрева, комфортную для всех жильцов дома.

Особенности и преимущества Kentatsu KBO-26 Nobby Electro:

- Предохранительный клапан и система безопасности
- ЖК-дисплей с понятным символьным меню
- Циркуляционный насос отопления имеет высоту напора 7 м и является трехступенчатым
- Опционально подключение датчика температуры наружного воздуха
- Опционально подключение комнатного термостата
- Опционально подключение Wi-Fi
- Защита теплообменника от коррозии и от накипи
- Высокий КПД — 97%

- Однофазное и трехфазное подключение
- Интуитивно понятный интерфейс
- 3 программных ступени мощности
- Цифровая индикация кодов неисправности
- Наличие порта для подключения бойлера косвенного нагрева
- Компактные размеры
- Система защиты от блокировки насоса
- Функция антизамерзания системы отопления
- Степень электробезопасности IPX4D
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.

Характеристики

| | |
|--|-----------------------------------|
| Тип котла | электрический |
| Модель котла | Kentatsu Nobby Electro |
| Отапливаемая площадь | 260 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Мощность | 26 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Япония |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | электронное, дисплей |
| КПД % | 97 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | алюминиево-магниевый сплав |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Температура теплоносителя, °С | 30 — 80 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | Емкость расширительного бака 5 л. |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 12 мес. |

| | |
|--|---------|
| Особенности | дисплей |
| Wi-Fi | Да |
| Патрубок подключения контура отопления | 1/2" |
| Длина | 21.4 см |
| Ширина | 39.8 см |
| Высота | 60 см |
| Вес | 19.8 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.