

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Daikin FDXM25F9/RXM25R9

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_daikin_fdxm25f9_rxm25r9



Описание

Канальная сплит-система Daikin FDXM25F9/RXM25N9 отличается компактными размерами и предназначена для охлаждения комнаты площадью до 25 квадратных метров. Модель устанавливается в межпотолочном пространстве и работает почти бесшумно. Важным преимуществом является использование инверторного компрессора, позволяющего точно устанавливать температуру.

Особенности и преимущества Daikin FDXM25F9/RXM25R9:

- Компактный внутренний блок высотой всего 200 мм всего модельного ряда
- Используемый в кондиционере хладагент R-32 обладает низким потенциалом глобального потепления
- Внешнее статическое давление 40 Па
- Низкое энергопотребление благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора
- Воздушный фильтр в стандартной поставке
- Автоматическая очистка фильтра при использовании устройства BAE20A62 (опция)
- Режим снижения рабочего шума наружного блока
- Универсальный наружный блок применяется с внутренними блоками бытовой серии и Sky Air

A-series

- Работа внутреннего блока в составе мультисистем MXM-N(9).

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	3 кВт
Мощность обогрева	4.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.64 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.8 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+/A+
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	27
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Внешнее статическое давление, Па	40
Расход воздуха, куб. м/ч	438
Габаритный размер (внутреннего блока)	62 × 75 × 20 см

Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 84 × 55.3 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес (внутренний блок)	21 кг
Вес	53 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.