

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Котел Buderus Logamax plus GB072-24K

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel-buderus-logamax-plus-gb072-24k>



Описание

- Оснащенный мощным пластинчатым теплообменником, настенный газовый котел Buderus Logamax U072 24K используется как для отопления дома, так и для горячего водоснабжения.
- В котле применяется закрытая камера сгорания, что подразумевает выход отработанных газов во внешнюю среду.
- Отличаются удобным управлением и эффективной индикацией состояния котла.

Характеристики

Встроенный расширительный бак	есть, 12 л
Горелка	газовая
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Допустимое давление сжиженного газа	45 мбар

Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, воздухоотводчик
Камера сгорания	закрытая
Количество контуров	двухконтурный
КПД	102,2 %
Макс давление воды в контуре ГВС	10 бар
Макс давление воды в контуре отопления	3 бар
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Напряжение сети	однофазное
Номинальное давление природного газа	1050 - 16 мбар
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Патрубок подключения газа	1/2"
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Размеры (ШхВхГ)	440х840х350 мм
Расход природного газа	318 куб м/час
Расход сжиженного газа	262 кг/час
Температура в контуре ГВС	40 - 60 °C
Температура теплоносителя	30 - 80 °C
Тепловая мощность	660 - 2380 кВт
Тепловая нагрузка	750 - 30 кВт
Тип отопительного котла	газовый, конденсационный
Топливо	природный газ, сжиженный газ
Установка	настенная
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.