

## **Коммерческое предложение от 03.05.2025**

Наименование товара: **Напольный газовый котел МикТерм КСГ-25**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj\\_gazovyj\\_kotel\\_mikterm\\_ksg\\_25](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_gazovyj_kotel_mikterm_ksg_25)



### **Описание**

Напольный газовый котел МикТерм КСГ-25 предназначен для отопления жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котел предназначен для работы на природном газе низкого давления.

### **Особенности и преимущества МикТерм КСГ-25:**

- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали
- Работа на природном газе
- Открытая камера сгорания
- Одноконтурный

### **Характеристики**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип котла            | газовый    |
| Отапливаемая площадь | 250 кв. м. |

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                     |
| Камера сгорания                              | открытая                          |
| Мощность                                     | 25 кВт                            |
| Установка                                    | Напольная                         |
| Модель котла                                 | МикТерм КСГ                       |
| Вид топлива                                  | Природный газ                     |
| Страна производителя                         | Россия                            |
| Страна сборки                                | Россия                            |
| Способ установки                             | Вертикально                       |
| Управление                                   | механическое                      |
| КПД %                                        | 92                                |
| Энергонезависимый                            | Да                                |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                             |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                               |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.84                              |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                                |
| Температура теплоносителя, °C                | 60 — 80                           |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1                                 |
| Дополнительная информация                    | Объем воды в котле 25 л.          |
| Цвет                                         | белый                             |
| Гарантийный срок                             | 3 года                            |
| Защита                                       | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции                                      | термометр                         |
| Диаметр дымохода                             | 126 мм                            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"                                |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"                              |
| Длина                                        | 53.5 см                           |
| Ширина                                       | 38 см                             |
| Высота                                       | 86 см                             |
| Вес                                          | 78 кг                             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.