

Коммерческое предложение от 03.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Wester Clever 30 (34кВт)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_gazovyj_kotel_wester_clever_30_34kvt



Описание

Стальные водогрейные котлы Лемакс серии WESTER CLEVER предназначены для нагрева теплоносителя, используемого в системе отопления и ГВС коттеджей, многоквартирных домов и производственных помещений. Котлы предназначены для работы в системе с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Котлы оснащены атмосферной горелкой из нержавеющей стали и итальянской газовой автоматикой с плавным электронным зажиганием и непрерывной электронной модуляцией. Встроенная автоматика котлов позволяет регулировать и автоматически поддерживать температуру системы отопления с учётом наружной температуры (при подключении температурного датчика наружной температуры) и температуру контура ГВС (при подключении температурного датчика ГВС).

Котлы изготовлены в соответствии с ТУ 4931-017-24181354 и требований ТР ТС 016/2011, ТР ТС 004/2011).

- 4 различных модели от 23 до 61кВт

- Современный эргономичный дизайн
- Инновационная конструкция теплообменника с антикоррозионной обработкой ингибирующим составом
- Итальянская газовая автоматика SIT с непрерывной газовой модуляцией
- Устойчиво работают при давлении газа до 6 мбар.
- Панель управления с ЖК-дисплеем, встроенной автоматикой и возможностью подключения датчика уличной температуры, датчика ГВС и комнатного термостата.
- Установка в системах отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя
- Возможность установки турбоприставки для принудительного удаления отработанных газов с уменьшением диаметра газохода.
- Встроенные предохранительные устройства: реле минимального давления жидкости в контуре отопления, термостат тяги, термостат перегрева.
- Гарантия 2 года
- Срок эксплуатации 14лет

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Управление	электронное, дисплей
КПД %	90
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.75
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	90 —

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Защита	автодиагностика, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	3
Вес	85 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.