

## Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Amulet Turbo D40

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj\\_gazovyj\\_kotel\\_amulet\\_turbo\\_d40](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_amulet_turbo_d40)



### Описание

Настенный двухконтурный газовый котёл Amulet предназначен для отопления помещений (в квартирах, в индивидуальных жилых домах, в общественных и производственных помещениях), а также нагрева воды для санитарно-гигиенических целей. Серия Amulet Turbo с принудительным дымоудалением и закрытой камерой сгорания оснащена атмосферными (инжекционными) горелками и встроенным вентилятором (дымососом) для принудительной подачи воздуха для горения и отвода отработанных дымовых газов (продуктов сгорания) наружу.

### **Особенности и преимущества Лемакс Amulet Turbo 40:**

- Раздельный теплообменник
- Работа на природном газе
- Электронное управление, ЖК дисплей
- Камера сгорания закрытого типа

### Характеристики

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип котла                                         | газовый                            |
| Отапливаемая площадь                              | 370 кв. м.                         |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                      |
| Камера сгорания                                   | закрытая                           |
| Мощность                                          | 37.1 кВт                           |
| Установка                                         | Настенная                          |
| Конденсационный                                   | Нет                                |
| Модель котла                                      | Amulet Turbo                       |
| Вид топлива                                       | Природный газ                      |
| Страна производителя                              | Россия                             |
| Страна сборки                                     | Россия                             |
| Способ установки                                  | Вертикально                        |
| Управление                                        | электронное, дисплей               |
| Тепловая нагрузка                                 | 41.2 кВт                           |
| КПД %                                             | 91                                 |
| Энергонезависимый                                 | Нет                                |
| Тип теплообменника                                | раздельный                         |
| Встроенный бойлер                                 | Нет                                |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                                 |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                                 |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 4.3                                |
| Температура теплоносителя, °C                     | 30 — 80                            |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 30 — 60                            |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 21.2                               |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 10                                 |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                  |
| Дополнительная информация                         | Объем расширительного бака<br>7 л. |
| Цвет                                              | белый                              |
| Гарантийный срок                                  | 3 года                             |
| Защита                                            | газ-контроль, защита от перегрева  |
| Особенности                                       | ЖК дисплей                         |
| Диаметр дымохода                                  | 80 мм                              |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Диаметр коаксиального дымохода         | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС       | 3/4"      |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4"      |
| Патрубок подключения газа              | 3/4"      |
| Длина                                  | 32.8 см   |
| Ширина                                 | 48.2 см   |
| Высота                                 | 65.2 см   |
| Вес                                    | 32.8 кг   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.