

Описание товара Сплит-система Leberg LS-24ODI3/LU-24ODI3 ODIN 3.0 Inverter



Описание

Настенный кондиционер Leberg LS-24ODI3/LU-24ODI3 выполнен в классическом стиле и оснащен светодиодным дисплеем. Аппарат идеально подойдет для комнаты в квартире или в доме и отличается высокой энергоэффективностью. Модель оснащена всеми необходимыми функциями для создания высокого уровня климатического комфорта.

Особенности и преимущества Leberg LS-24ODI3/LU-24ODI3 ODIN 3.0 Inverter:

- Современный дизайн внутреннего блока
- Современный роторный компрессор
- Низкий уровень шума
- Cold catalyst filter
- Воздушные фильтры
- Двухрядный теплообменник
- Функции Anti-Cold-Air, Turbo, Sleep
- Ежедневный таймер
- Таймер сна
- Функция Авторестарт
- Функция Автодиагностика.

Характеристики

Площадь помещения	70 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	36

Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Норвегия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Мощность обогрева	6.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.12 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.88 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	2 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1150
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.6 × 108.5 × 31.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 86 × 65 см
Вес (внешний блок)	45 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг
Вес	60 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.