

# Описание товара Напольный ИБП Kehua KR1000- RM Li



## Характеристики

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Полная мощность                          | 1 кВА                                                  |
| Активная мощность                        | 0.9 кВт                                                |
| Фазы на входе                            | 1 фаза                                                 |
| Фазы на выходе                           | 1 фаза                                                 |
| Форм-фактор                              | универсальный                                          |
| Модель                                   | Kehua KR1000-RM Li                                     |
| Номинальное входное напряжение           | 176                                                    |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 176-295 В                                              |
| Входной коэффициент мощности             | $\geq 0.99$                                            |
| Номинальное выходное напряжение          | 208/220/230/240 В                                      |
| Топология и форма выходного напряжения   | Двойное преобразование (On-Line)                       |
| Форма выходного напряжения               | Чистый синус                                           |
| Выходная частота                         | 50/60 Гц                                               |
| Выходной коэффициент мощности            | 0.9                                                    |
| Перегрузочная способность                | 1 мин. $\leq 130$ , 1 сек. $\leq 150$ , 200 мс $> 150$ |

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип выходного соединения                 | 1×IEC 320 C19, 6×IEC 320 C13                                  |
| Наличие байпас                           | да                                                            |
| Наличие встроенных аккумуляторов         | да                                                            |
| Ток заряда                               | 4 А                                                           |
| Интерфейсные порты                       | USB+SNMP/RS485                                                |
| Аварийное отключение (ЕРО)               | да                                                            |
| Индикация                                | ЖК-дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние |
| Температура эксплуатации                 | 0 - 60 °С                                                     |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0-95%                                                         |
| Уровень шума                             | меньше 55 дБ                                                  |
| Габаритные размеры ИБП                   | 438×420×87(2U) мм                                             |
| Масса                                    | 8.9 кг                                                        |
| Страна происхождения                     | Китай                                                         |
| Гарантия                                 | 2 года                                                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.