

Описание товара 01.08.2025

Наименование товара: Напольный ИБП GMUPS Action 10/31/V1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_gmups_action_10_31_v1



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	9 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	72 Гц
Количество аккумуляторов	1 Шт
Модель	GMUPS Action 10/31/V1
Номинальное входное напряжение	Переменное 380-400-415 В 3 фазы с нейтралью (4 провода)
Номинальный диапазон входного напряжения	±20% при 100% нагрузке -40% +20% при 50% нагрузке В

Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	40 - 72 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Точность выходного напряжения	± 1 в статическом режиме / ± 3 в динамическом режиме %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	меньше 1% с линейной нагрузкой
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	115% — неограниченное время, 125% — 10 мин, 150% — 1 мин, > 168% — 5 с
КПД в режиме работы от электросети	99 %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	180—264 В (настраивается пользователем)
Диапазон частот байпас	$\pm 5\%$ (настраивается пользователем)
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные / необслуживаемые AGM/GEL, никель-кадмиевые, Supercaps, литий-ионные
Время автономной работы (100% нагрузка)	9 мин
Время перезаряда	6 ч
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232

Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	менее 95% (без конденсата)
Класс защиты	IP20
Уровень шума	52 дБ
Габаритные размеры ИБП	440x850x1320 мм
Масса	202 кг
Безопасность	IEC EN 62040-1, ЭМС IEC EN 62040-2 C2
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.