

Описание товара Прилавок охлаждаемый

Gastrolux ПО-157/GN/L



Описание

Холодильный прилавок **Gastrolux ПО-157/GN/L** используется в составе линий раздач Light для демонстрации, охлаждения и поддержания в прохладном состоянии различных блюд на предприятиях общественного питания с организацией питания по принципу "шведский стол". Каркас выполнен из нержавеющей стали 40x40 мм.

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 5х GN 1/1
- Глубина ванны: 210 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Передняя панель ПП-157Н/L (нерж. сталь)
- Передняя панель ПП-157Д/L (ЛДСП)
- Боковая панель ПБ-077Н/L (нерж. сталь)
- Боковая панель ПБ-077Д/L (ЛДСП)
- Нижняя полка ПН-157/L
- Направляющая для подносов НП-1 1500x380 мм (нерж. профиль)
- Направляющая для подносов НП-2 1500x380 мм (круглая труба)
- Направляющая для гастроемкостей 530 мм
- Направляющая для гастроемкостей 325 мм
- Розетка
- Нержавеющий цоколь м.пог
- Комплект колес d=75 мм
- Комплект колес d=100 мм

- Комплект колес d=125 мм
- Комплект колес d=150 мм

Внимание! На первом фото аналогичная модель другого размера. На втором фото модель другого размера с опциями (передняя панель).

Характеристики

Тип	витрина холодильная
Температурный режим холодильного отсека	от 0 до 8 °С
Напряжение	220 В
Мощность	0.2 кВт
Ширина	1500 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	58.6 кг
Страна-производитель	Дания

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.