

## Описание товара 17.07.2025

Наименование товара: Рециркулятор ультрафиолетовый RoboLabs LUF2-15LUX

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/retsirkulyatory-bakteritsidnye/retsirkulyator\\_ultrafioletovyj\\_robolabs\\_luf2\\_15lux](https://prom-katalog.ru/catalog/retsirkulyatory-bakteritsidnye/retsirkulyator_ultrafioletovyj_robolabs_luf2_15lux)



### Описание

Ультрафиолетовый рециркулятор **TTM LUF2-15LUX** □□ используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях. Модель оснащена 1 ртутной газоразрядной лампой низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, производящей ультрафиолетовое излучение, которое губительно влияет на практически все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

### **Особенности:**

- Облучатель закрытого типа
- Принцип работы облучателя заключается в бактерицидной обработке воздуха, прокачиваемого через вентиляционные отверстия в корпусе
- Обеззараживание воздуха происходит под действием ультрафиолетового излучения, которое не распространяется за пределы корпуса
- Движение воздуха через рециркулятор обеспечивается мощным осевым вентилятором, рассчитанным на непрерывную работу в течение 24 часов

- Бактерицидный поток на уровне 205..315 нм, с пиковым значением УФ-излучения на длине волны 254 нм
- Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию с длиной волны 185 нм
- Легкосъемный фильтр из мелкой стальной стеки минимизирует попадание пыли и жира на лопасти вентилятора, что позволят продлить срок службы изделия
- Подсвечиваемый изнутри УФ-лампой логотип UV-MAXX является дополнительным индикатором работы устройства - специальная защитная плёнка на стекле блокирует УФ-излучение, делает его безопасным для человека
- Устанавливается на стене в горизонтальном или вертикальном положении
- Климатический тип: УХЛ 4,2
- Степень защиты: IP20

#### **Дополнительные характеристики:**

- Макс. объем помещения: 30 м<sup>3</sup>
- Лампа: 1х 15 Вт
- Длина волны: 254 нм

#### **Характеристики**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Тип                 | закрытый               |
| Монтаж              | настенный              |
| Производительность  | 60 м <sup>3</sup> /час |
| Лампы в комплекте   | Да                     |
| Напряжение          | 220 В                  |
| Мощность            | 0.02 кВт               |
| Ширина              | 150 мм                 |
| Глубина             | 130 мм                 |
| Высота              | 800 мм                 |
| Вес (без упаковки)  | 4 кг                   |
| Страна производства | Россия                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.