

Описание товара 23.07.2025

Наименование товара: Стakanомоечная машина SMEG UG405DMS

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stakanomoechnye-mashiny/stakanomoechnaya_mashina_smeg_ug405dms



Описание

Стakanомоечная машина **Smeg UG405DMS** серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки стаканов, чашек и бокалов. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация:

- PB40G01 - 2 универсальные кассеты с плоским дном
- PNOOS01 - одинарная кассета для столовых приборов

Технические особенности:

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

- Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активируется сервис- инженером)
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Система Break Tank
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств с электронным управлением
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

Особенности мойки:

- 3 программы мойки:
 - Короткая (90 сек.)
 - Средняя (150 сек.)
 - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Возможность ополаскивания в 2-х температурных режимах: 71 или 85 °С (настраивается сервис-инженером при монтаже)
- 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива, для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
- Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания

Дополнительные характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Полезная высота загрузки: 310 мм

Характеристики

Производительность	40 корзин в час, 24 корзины в час, 15 корзин в час
Цикл мойки	90 / 150 / 240 сек.
Размер кассеты	400x400 мм
Функция Thermostop	Да
Сливной насос (помпа)	Да
Водоумягчитель воды	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да

Расход воды за цикл	3 л
Емкость бойлера	4 л
Емкость моечной ванны	8 л
Напряжение	220 В
Мощность	2.6 кВт
Мощность бойлера	2.3 кВт
Мощность ТЭНа ванны	2 кВт
Ширина	440 мм
Глубина	530 мм
Высота	710 мм
Вес (без упаковки)	42 кг
Вес (с упаковкой)	48.5 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.