

# Описание товара Модульный ИБП Delta DPH- 300K



## Характеристики

Полная мощность	300 кВА
Активная мощность	300 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Модель	Delta DPH-300K
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415
Номинальный диапазон входного напряжения	176-276 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %
Тип входного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	±1 %

Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 0,5\%$
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9 cos $\varphi$
Перегрузочная способность	$\leq 125\%$ - 10 минут, $\leq 150\%$ - 1 минута, $> 150\%$ - 1 сек
Тип выходного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Защита батареей	Защита от глубокого разряда
Интерфейсные порты	Сухие контакты, USB, RS232, Modbus, SNMP, REPO
Индикация	Сенсорный дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-90% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	600 x 1100 x 2000 мм
Масса	311 кг
Безопасность	CE
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.