

Описание товара ИБП Inelt Intelligent II 600RMLT



Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Intelligent II 600RMLT используется в однофазных электросетях переменного тока.
- ИБП обеспечивает защиту от перепадов питающего напряжения и непредвиденного отключения потребителей с суммарной мощностью до 0.42 кВт (600 ВА).
- Источник работает в широком интервале входного напряжения 145-275 В, без перехода на питание от батарей, что позволяет существенно продлить срок службы аккумуляторов и делает ИБП более эффективным.
- ИБП предназначен для установки в стандартную стойку на 19 дюймов.
- При необходимости к устройству можно подключить дополнительные внешние батареи большой емкости, для обеспечения продолжительной автономной работы потребителей.
- Принцип функционирования источника — линейно-интерактивная схема.
- Управление — микропроцессорное.
- Форма выходного сигнала — идеальная синусоида.
- Выходное напряжение — 230 В (отклонения не превышают 5%).
- ИБП Inelt Intelligent II 600RMLT смонтирован в стальном корпусе компактных габаритов — 430×89×280 мм, что позволяет монтировать его на небольших настенных шкафах.
- На внешней стороне корпуса расположены светодиоды индикации режимов работы.
- Электроприбор оснащен функцией холодного старта (позволяет включать ИБП в работу при отсутствии внешнего электропитания). Встроенное зарядное устройство ИПБ позволяет подключать к прибору внешние аккумуляторы емкостью до 200 Ач.
- ИБП Inelt Intelligent II 600RMLT оснащен защитой от перегрева и короткого замыкания.
- Прибор способен выдерживать кратковременные существенные перегрузки:
 - до 120% от заявленной максимальной разрешенной нагрузки — до 1 минуты, от 120 до 140% не более 15 секунд, свыше 140% — немедленное отключение.
- Для удаленного контроля функционирования опционально источник может комплектоваться WEB-адаптером.

- Для подключения внешних устройств предусмотрен интерфейс RS-232 с программным обеспечением и кабелем в комплекте поставки.
- Подключение потребителей осуществляется через стандартные розетки (4 штуки).
- ИБП Inelt Intelligent II 600RMLT разрешено использовать в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 до +40 °C и влажности не более 90 % без образования конденсата. Гарантийный срок службы — 2 года.

Характеристики

Время автономной работы	-
Форма выходного сигнала	Чистый синус
Гарантия	2 года
Дисплей	Светодиодная индикация
Габариты, мм	ширина 430, высота 89, глубина 280
Байпас	Есть
Время переключения на батареи, мс	4
Выходное напряжение, В	230
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	160-276
Напряжение цепи постоянного тока, В	12
Процент отклонения выходного напряжения, %	220±5%
Разъёмы	RS - 232
Ток заряда, А	10
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.