

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Моноблок Intercold MLCM-324 FT (опция -30° C)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_intercold\\_mlcм\\_324\\_ft\\_30](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_intercold_mlcм_324_ft_30)



### Описание

Моноблок **Intercold MLCM 324FT** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

В комплект поставки входит зимний комплект до -30° C

### **Особенности:**

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH2511Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

### **Дополнительные характеристики:**

- Расход воздуха: 2670 м<sup>3</sup>/ч

- Дальность струи: 10 м\*
- Мощность:
  - Оттайка: 1,8 кВт
  - Вентилятор конденсатора: 0,135 кВт
  - Вентилятор воздухоохладителя: 0,135 кВт
- Максимальный ток: 7,2 А
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 350 мм
  - Воздухоохладитель: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Защита от аномалий в питающей сети
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо- и виброизоляция

*\*Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

**Характеристики**

Напряжение	380 В
Ширина	1188 мм
Глубина	761 мм
Высота	841 мм
Вес (с упаковкой)	130 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до 15 °С
Ширина (в упаковке)	1250 мм
Глубина (в упаковке)	725 мм
Высота (в упаковке)	900 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	1.98 кВт
Хладагент	R404
Бренд	Intercold