

Описание товара Сплит-система Berlingtoun BR-24MBIN1M/IN/BR-24MBIN1M/OUT Manchester Inverter



Описание

Кондиционер Berlingtoun Manchester Inverter помогает в короткий срок создать в комнате оптимальный микроклимат в периоды межсезонья и летней жары. Сплит-система состоит из двух блоков, один из которых крепится с внешней стороны здания. Модель равномерно распределяет потоки воздуха и позволяет регулировать их скорость и направление движения. Автоматический рестарт сохраняет настройки устройства в случае непреднамеренного отключения. С помощью таймера можно задать определенное время нагрева или охлаждения, после которого звуковой сигнал известит о деактивации устройства.

Кондиционер Berlingtoun Manchester Inverter оснащен турборежимом, который на короткий промежуток запускает максимальную мощность для быстрого достижения необходимых температурных значений. Сплит-система также позволяет удалить влагу из помещения, а фильтр механической очистки избавляет от пыли. Для удобства в модели предусмотрены индикаторы включения и режима работы. Управление осуществляется посредством пульта, радиус действия которого рассчитан на несколько метров.

Особенности и преимущества Berlingtoun BR-24MBIN1M/IN/BR-24MBIN1M/OUT Manchester Inverter:

- Инверторная технология
- Скрытый дисплей
- Self Clean (система самоочистки)
- Режим осушения
- Ночной режим

- Режим Turbo
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Система против образования льда
- Wi-Fi управление (опция).

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	47 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Мощность охлаждения	7.15 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.21 кВт
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	24 × 94 × 32 см
Вес (внутренний блок)	13 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.98 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	12 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 84 × 60 см
Вес (внешний блок)	34 кг

Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Коэффициент эффективности COP	3.63
Коэффициент эффективности EER	3.23
Бренд	Berlingtoun

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.