

Описание товара 26.07.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Zota Pellet Black 135кВт 2R-700

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_zota_pellet_black_135_2r_700



Описание

Полностью автоматизированные отопительные котлы на древесных и агропеллетах мощностью от 16 до 135 кВт. Автономная работа котла на одной загрузке до 8 суток.

Особенности и преимущества Zota Pellet Black 135кВт 2R-700:

- Линейка состоит из 9 моделей мощностью от 16 до 135 кВт
- Топливо: древесные или агропеллеты
- Управление температурой, мощностью, фиксация фактического расхода топлива за сутки и в течение всего сезона
- Автономная работа (на одной загрузке топлива) до 8 суток
- Автоматика работает на поддержание установленной температуры теплоносителя и воздуха
- Регулировка мощности за счет изменения количества подаваемого топлива и воздуха в зону горения
- Хронотермостат
- Автоматическая модуляция мощности PID-регулирование
- Погодозависимое управление
- Бесконтактный автоподжиг (с использованием горячего воздуха)

- Управление тремя насосами - центрального отопления, ГВС, рециркуляции
- Управление приводом термосмесительного клапана
- Работа в системе с гидроразделителем
- Поддержание бесконденсатного режима
- Чугунный дефлектор в топке для улучшения качества горения
- Увеличенная площадь теплообменных поверхностей
- Сбновление программного обеспечения через SD-карту
- Симметричный (бункер с узлом подачи можно смонтировать с любой стороны)
- Возможность работы котла в ручном режиме (котел топится дровами или топливными брикетами).

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	объем бункера 700 л., объем водяной камеры 334 л.
Длина	158 см
Ширина	144 см
Высота	221.5 см
Вес	995 кг
Мощность	135 кВт
КПД %	90
Защита	защита от перегрева
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное
Патрубок подключения контура отопления	2"
Диаметр дымохода	250 мм
Бренд	Zota

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.